



EXCELENCIA EN QUINCALLERIA

MANUAL TERMINOS Y DEFINICIONES TECNICAS





EXCELENCIA EN QUINCALLERIA

TERMINOS Y DEFINICIONES TECNICAS

ACCESORIOS COLONIALES	Linea de productos de quincalleria con acabado como fierro negro, fierro forjado, bronce envejecido.
ACERO INOXIDABLE	Material solido. Aleación de acero y cromo de elevada resistencia a la corrosión (oxidación), altamente resistente a la suciedad. Terminación cromo brillante u opaco
AMAESTRAMIENTO	Corresponde a un número determinado o grupos de cerraduras con llaves diferentes entre si que pueden ser abiertas con una misma llave, denominada llave maestra.
BARRA ANTI PÁNICO	Mecanismo que garantiza la fácil apertura de una puerta accionando la barra horizontal en cualquier punto de su longitud efectiva, en dirección de salida. Debe ser instalado en la cara interior de la puerta y mantiene la posición de la puerta cerrada mediante uno o mas picaportes que enganchan en uno o mas cerraderos situados en el sueño o en el marco.
BARRA PARA ESPAÑOLETA	Barra que permite el funcionamiento de la españolita utilizada para el cierre de ventanas
BISAGRA INVISIBLE	Sistema de bisagra invisible, completamente encastrada en la madera eliminando los elementos visuales de las bisagras normales
BISAGRA OMEGA	Sistema de bisagra en la cual un ala se aloja dentro de la otra, por lo cual no es necesario fabricar caja para su instalación.
BRONCE	Aleación metálica de cobre y estaño, resistente al roce y a la corrosión, terminación de color amarillo.
CAJA	Cuerpo que aloja el picaporte y/o cerrojo, así como los mecanismos de accionamiento; sus dimensiones básicas son, el ancho, largo y espesor.
CERRADURA DE ACCESO	Mecanismo que se fija en la puerta principal
CERRADURA DE EMBUTIR	Cerradura montada en el hueco o alojamiento previsto para tal fin en la propia puerta, de forma que su frontal se encuentra en el mismo plano que el canto de la puerta, estando alineado, el picaporte y/o el cerrojo con sus respectivos alojamientos (contrafrontal) situados en el marco de la puerta.
CERRADURA DE SOBREPONER	Cerradura montada en una de las caras de la puerta, por la parte interior del recinto a cerrar.

info@rey.cl - www.rey.cl

Av. Vicuña Mackenna 4601 **Santiago**

Fono (56 2) 2552 7404 - **Fax** (56 2) 2552 4127

SAT Servicio Asistencia Tecnica - **Fono** (56 2) 2552 7404 - sat@rey.cl



EXCELENCIA EN QUINCALLERIA

TERMINOS Y DEFINICIONES TECNICAS

CERRADURA ELECTRICA	Cerradura cuyos mecanismos de accionamiento pueden ser activas por un impulso eléctrico y/o mecánicamente mediante una llave.
CERRADURA LIBRE PASO	Cerradura que se instala en las puertas de libre paso, no tienen llave ni pestillo
CERRADURA MECANICA MANUAL	Mecanismo que se fija en la puerta que cumple la función de abrir o cerrar por medio de un picaporte y/o cerrojo que se acciona con o sin llave.
CERRADURA MECANICA ELECTRICA	Cerradura cuyos mecanismos de accionamiento pueden ser activados por un impulso eléctrico y/o mecánicamente mediante una llave.
CERRADURA MULTIPUNTO	Cerradura mecánica que posee tres o más cerrojo
CERRADURA TUBULAR	Cerradura cuyos mecanismos (tubulares), accionan el picaporte mediante un vástago que lo atraviesa y se ubican en los pomos o en las manillas.
CERROJO	Parte sólida, compuesta por uno o más pitones metálicos que se alojan en el contrafrontal para trabar la puerta.
CERROJO DE SEGURIDAD	Es el que tiene previsto en el extremo del recorrido un giro de 90 °, con una pieza que no le deja correr atrás una vez cerrado.
CIERRA PUERTA	Controla el movimiento de la puerta utilizando un mecanismo hidráulico para cerrar y asegurar automáticamente la puerta después de cada uso.
CILINDRO	Mecanismo compuesto por un cuerpo que aloja a: pines y contrapines, resortes y tapones, éstos se pueden ubicar en forma superior, interior y/o laterales y un tambor móvil que gira conjuntamente con la llave que se introduce en él. permitiendo accionar el dispositivo de la cerradura (apertura y cierre)
CONTRAFRONTAL	Pieza plana, curva o de forma de caja en la que se aloja(n) el picaporte y/o cerrojo
CORREDERAS AEREAS	Mecanismo para instalar puertas aereas en closets .
CORREDERA TELESCOPICA	Permite acceder al interior del cajón sin limitación gracias a la completa extracción del cajón.

info@rey.cl - www.rey.cl

Av. Vicuña Mackenna 4601 **Santiago**

Fono (56 2) 2552 7404 - **Fax** (56 2) 2552 4127

SAT Servicio Asistencia Tecnica - **Fono** (56 2) 2552 7404 - **sat@rey.cl**



EXCELENCIA EN QUINCALLERIA

TERMINOS Y DEFINICIONES TECNICAS

DESTRABADOR ELECTRICO	Mecanismo para automatizar puertas de acceso u oficina para puertas metálicas y de madera.
DISTANCIA ENTRE CENTROS	Distancia entre el centro de la nuez y el centro del cilindro, de la llave o del botón o seguro giratorio.
ENTRADA	Distancia horizontal entre el canto de la puerta y el eje vertical del centro del pomo, o del cilindro, o de la manilla o del botón o seguro giratorio.
FRONTAL	Pieza metálica con una perforación que soporta y guía el picaporte y/o el cerrojo.
GUARNICION	Conjunto formado por una placa o roseta y manilla o pomo
IGUALAMIENTO	Corresponde a un número determinado o grupo de cerraduras que se abren solo con una misma llave.
LLAVE	Elemento que acciona el mecanismo que permite actuar sobre el picaporte y/o el cerrojo.
MANILLAS	Palancas para accionar el mecanismo de apertura y cierre. Se accionan mediante un picaporte.
MANILLAS CON PLACA	Tipo de manilla que dispone de una placa decorativa rectangular a juego con el resto de la manilla.
MANILLON	Tirador instalado en la puerta principal del recinto.
MANO DE PUERTA	Estando el observador en el exterior del recinto, mirando la puerta, es el lado en el que tiene sus bisagras.
NUEZ	Pieza cilíndrica con orificio central cuadrado que permite la introducción del eje de la manilla o pomo para accionar el picaporte.
PESTILLO DE SEGURIDAD	Mecanismo que estando cerrada la puerta, trava el picaporte
PICAPORTE	Mecanismo retráctil que puede o no tener pestillo de seguridad que se introduce en el contrafrontal, permitiendo inmovilizar la puerta.

info@rey.cl - www.rey.cl

Av. Vicuña Mackenna 4601 **Santiago**

Fono (56 2) 2552 7404 - **Fax** (56 2) 2552 4127

SAT Servicio Asistencia Técnica - **Fono** (56 2) 2552 7404 - sat@rey.cl



EXCELENCIA EN QUINCALLERIA

TERMINOS Y DEFINICIONES TECNICAS

PITON	Pieza metálica de forma circular, rectangular u otra, capaz de penetrar en el contrafrontal con el objetivo de inmovilizar la puerta.
POMO	Pieza o conjunto de piezas, fijo o giratorio, cuya forma es la de una superficie de revolución en torno al eje de la cerradura, que permite alojar en su interior los mecanismos de cierre y apertura de la puerta.
POMO SENCILLO	Pomo liso o sin orificio
POMO CON MECANISMO	Pomo que posee un botón o seguro giratorio, o una ranura o cilindro
QUICIOS	Tipo de bisagra utilizada en puertas vidreadas para lograr que piboteen.
ROSETA	Pieza que cubre el orificio de la puerta y que soporta el pomo
SEGURO GIRATORIO	Pieza o conjunto de piezas de seguridad colocada en el centro del pomo interior (o exterior), que se oprime y se gira, produciendo la traba o liberación de uno o de los pomos
TIRADOR	Elemento que retira el picaporte
ZAMAK	Aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre. Permite mejores acabados y tratamientos superficiales.

info@rey.cl - www.rey.cl

Av. Vicuña Mackenna 4601 **Santiago**

Fono (56 2) 2552 7404 - **Fax** (56 2) 2552 4127

SAT Servicio Asistencia Tecnica - **Fono** (56 2) 2552 7404 - **sat@rey.cl**